

AUTOTEST ANTI-PANIC SURFACE / RECESSED

MULTIFUNCTIONEEL IN- EN OPBOUW ARMATUUR

Dit multifunctionele anti-paniek noodverlichtingsarmatuur zorgt voor oriëntatieverlichting bij spanningsuitval. Het armatuur is voorzien van inbouwveren voor inbouw in een plafond en opbouwrand voor opbouwmontage. Het armatuur wordt geleverd met twee lenzen, een 120° lens en een corridor lens (rechthoekige bundel geschikt voor gangen). Uitgevoerd met AT-autotest functie, testknop en 3 uren duurzame LiFePO₄ accu. Als het armatuur is aangesloten op de netspanning en naar behoren werkt brandt een groen indicatieledje. Zodra de netspanning uitvalt schakelt het armatuur over op de accu en gaat de powered branden.



DUURZAME
LIFEPO₄ ACCUPACK



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accu	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Accupack	LiFePO ₄ 3,2V 1500mAh	Stralingshoek	120° en corridor lens
Garantie	5 jaar		

Productinformatie						
Artikelnummer	Wattage	Lumen	Kelvin	Behuizing	Testfunctie	Afmeting
FL41050	3W	180Lm	6000K	Wit	AT-testknop	Ø123x56mm
FL41075	3W	180Lm	6000K	Zwart	AT-testknop	Ø123x56mm

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
FL81106	Accupack LiFePO ₄ 3,2V 1500mAh	

Zowel in- als opbouw toepasbaar



Geleverd met twee lenzen, 120° en corridor (rechthoekige bundel)



Opbouw



Inbouw

Afmetingen

